

MATEL

PROYECTOR LED IP65 SOLAR CCT



**SENSOR
CREPUSCULAR**

CCT

LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K



**PROYECTOR
SOLAR
RECARGABLE**

120°

**APTO PARA
EXTERIOR**

**PF-0,5
RA-80
IP-65**

**1
UNIDAD**

CARACTERÍSTICAS

Proyector con 3,2V de voltaje.
Consumo: 50, 100, 200, 300 y 400W.
Apertura de luz no inferior a 120°.
CCT: 6500K, 4000K, 3000K.
Sensor crepuscular.
IP65, apto para exterior.
Tiempo de autonomía: 12 horas.
Tiempo de carga mínima: 4-5 horas.
Incluye mando a distancia multifunción.
Cambio de temperatura e intensidad.
Largo del cable proyector-panel: 3m.
Ahorran hasta un 90% de energía.
Vida útil promedio hasta 30.000 horas.



**AHORRO
90%
DE ENERGÍA**

**HASTA
30.000
HORAS**

50/60 Hz

**GARANTÍA
2
AÑOS**

**GERMAN
TECHNOLOGY
QUALITY
-PREMIUM-**

3M

LARGO
CABLE

4-5H

CARGA
MÍNIMA

12H

TIEMPO DE
AUTONOMÍA

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	VOLTAJE	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR	MEDIDA PANEL (MM)	MEDIDA PROYECTOR (MM)	BATERÍA (MAH)	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
28851	8425160288518	3,2V	50	CCT	295x175	188x152	5000	30 000	450
29088	8425160290887	3,2V	100	CCT	235x350	220x170	6000	30 000	700
29403	8425160294038	3,2V	200	CCT	350x350	252x180	15000	30 000	2000
29675	8425160296759	3,2V	300	CCT	450x350	284x207	18000	30 000	2500
29948	8425160299484	3,2V	400	CCT	530x230	316x225	21000	30 000	3000