

# MATEL

## PROYECTOR LED SOLAR CCT / CON SENSOR



**IP65**



### SELECTOR CAMBIO TEMPERATURA COLOUR SWITCH

LUZ FRÍA 6500 K

LUZ NEUTRA 4000 K

LUZ CÁLIDA 3000 K

### SELECTOR CAMBIO INTENSIDAD BRIGHT SWITCH

30% BRILLO

60% BRILLO

100% BRILLO

**2200 mAh**  
BATERÍA 24684

**2600 mAh**  
BATERÍA 25198

**6H.**  
CARGA MÍNIMA



### CARACTERÍSTICAS

Proyector LED con panel solar.  
Modelo tipo bisagra fácil de orientar.  
Recargable: 6 horas de carga mínima.  
Grado de protección IP65.  
Adecuado para uso exterior.  
Apertura de luz no inferior a 120°.  
Sensor de movimiento y crepuscular.  
Selector para cambio de temperatura: fría 6500K, neutra 4000K, cálida 3000K.  
Selector para cambio de intensidad: luz 30%, luz 60% y luz 100%.  
Fabricado en PC negro y cristal.  
Ahorran hasta un 90% de energía.  
Encendido electrónico instantáneo.  
Sujeción por medio de soporte.




**PROYECTOR  
SOLAR  
CCT**

**120°**

**APTO PARA  
EXTERIOR**

**PF-0,5  
RA-80  
IP-65**

**1  
UNIDAD**



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE	MEDIDA (MM)	BATERÍA (MAH)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24684	8425160246846	1	10	CCT	3,7V	143x98x42	2200	1000
25198	8425160251987	1	20	CCT	3,7V	193x98x42	2600	1200