

MATEL

PROYECTOR LED ALUM. FUNDIDO **SENSOR**

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO




PROYECTOR
DIRECTO
230 V

120°

APTO PARA
EXTERIOR
SENSOR

PF-0,9
RA-80
IP-65

1
UNIDAD



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 230V
Consumo: 10W, 20W, 30W y 50W
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponible en temperatura fría (6400K)
Sensor de movimiento incorporado
Cuerpo de aluminio
Cubierta de cristal
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	GROSOR (MM)	MEDIDAS (MM)	COLOR	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
27664	8425160276645	1	50	6400	230	54	195x155	Negro	30 000	5000
28263	8425160282639	1	10	6400	230	48	100x90	Blanco	30 000	1000
28389	8425160283896	1	20	6400	230	48	128x105	Blanco	30 000	2000
29038	8425160290382	1	30	6400	230	54	175x130	Blanco	30 000	3000
29977	8425160299774	1	50	6400	230	54	195x155	Blanco	30 000	5000