

# MATEL

## PROYECTOR LED CON TRÍPODE IP65

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO



PROYECTOR  
DIRECTO  
230V

120°


CON  
CABLE

PF-0,9  
RA-80  
IP-65

1  
UNIDAD



Conexión directa a 230V  
Consumo: 20W, 30W, 50W y 100W  
Apto para uso exterior (IP65)  
Apertura de luz no inferior a 120°  
Temperatura de luz fría (6400K)  
Cuerpo de aluminio y cubierta de cristal  
Altura ajustable hasta 1,8 metros  
Cable de conexión de 1,8 metros  
Clavija con protección IP44  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 25 000 horas  
Garantía de 3 años



### INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	MEDIDA CABLE (M)	MEDIDA FOCO (MM)	ALTURA MÁX (M)	ANCHURA (MM)	FLUJO LUMINOSO (LM)
26643	8425160266431	1	20	6400	230	1,8	150x110	1,8	900	1900
26932	8425160269326	1	30	6400	230	1,8	180x140	1,8	900	3100
27427	8425160274276	1	50	6400	230	1,8	220x170	1,8	900	4900
28302	8425160283025	1	100	6400	230	1,8	270x230	1,8	900	10100