


SARTEN INDUCCIÓN

Aluminio fundido - Mango desmontable.



1. Recubrimiento de mármol
2. Aluminio fundido
3. Base acero inducción total



Mango de silicona desmontable

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de aluminio fundido de gran espesor para una distribución homogénea del calor y una máxima eficiencia energética.
- Estructura sólida e indeformable para mantener un contacto siempre perfecto con la superficie de cocción.
- Base de inducción Full Induction para asegurar el mejor rendimiento en todas las superficies de cocina, ya sea inducción o de otro tipo.
- Recubrimiento antiadherente de PIEDRA MARMOL alta calidad, libre de PFOA para una alimentación baja en grasas: los alimentos no se pegan, incluso cocinando sin aceite.
- Mango de silicona desmontable, evita que se caliente, para prevenir quemaduras accidentales.
- Apta para lavavajillas.
- Rápida y fácil de limpiar.

Código	EAN	Diámetro	Altura	Base	Capacidad	Peso	Unidades
33968	8425160339685	Ø 200 mm.	50 mm.	125 mm.	1,2 ltrs.	0,63 Kg.	1
	Pack de 2 unidades	Ø 240 mm.	50 mm.	155 mm.	1,9 ltrs.	0,92 Kg.	1
33972	8425160339722	Ø 240 mm.	50 mm.	155 mm.	1,9 ltrs.	0,92 Kg.	1
	Pack de 2 unidades	Ø 280 mm.	55 mm.	185 mm.	2,9 ltrs.	1,20 Kg.	1
34142	8425160341428	Ø 200 mm.	50 mm.	125 mm.	1,2 ltrs.	0,63 Kg.	1
34128	8425160341282	Ø 240 mm.	50 mm.	155 mm.	1,9 ltrs.	0,92 Kg.	1
34166	8425160341664	Ø 280 mm.	55 mm.	185 mm.	2,9 ltrs.	1,20 Kg.	1