



Número de certificación: IDIADA PC25020289
Medidas: 68x51x94mm

FUNCIONAMIENTO

Ponga el equipo en el punto más alto posible para ser visto de más lejos, y siempre en posición horizontal.

Use exclusivamente pilas del tipo recomendado. No intente desmontar el aparato, quedaría inutilizable. No es un equipo

Dispone de conectividad por radiofrecuencia (tecnología Narrow Band IoT), segura y certificada según los límites legales de exposición humana. Aun así, evite su uso cerca de dispositivos médicos sensibles.

Si se daña o queda inservible, deseché sus componentes en un punto limpio. V16IoT está diseñado para resistir vibraciones e impactos moderados propios de su uso, pero debe evitarse cualquier golpe fuerte.

El equipo no se enciende.

- Verifique que las pilas estén bien colocadas y/o no sufren corrosión.
- Sustituya las pilas por unas nuevas.

Los productos sustituidos o reparados durante el citado período de 36 meses, tendrán un período de garantía propio de SEIS (6) meses desde la fecha de envío del producto reparado o sustituido, salvo que el plazo que reste para dar por terminado el período de garantía del producto original sea superior, en cuyo caso resultará de aplicación este último.

ALFA DYSER, no aceptará ningún producto que no esté acompañada de su correspondiente factura de compra. Será responsabilidad exclusiva del comprador o cliente directo el cumplimiento de las exigencias legales que, en materia de garantías, deban otorgarse a los consumidores finales con los que éste interactúe, según la legislación vigente en cada país donde comercialice.

ALFA DYSER mantendrá disponibilidad de repuestos, productos o sistemas equivalentes y similares en funcionalidad durante 10 años desde que un artículo se deja de fabricar o es descatalogado (5 años para productos descatalogados antes de 2022). ALFA DYSER responderá igualmente durante un plazo de treinta (36) meses desde la fecha de su albarán al comprador directo, de los defectos de origen en los repuestos adquiridos.

Temperatura de funcionamento: -10°C a 50°C
 Visibilidade: >1km em todas as direcções à noite
 IoT e-SIM: incluído
 Conectividade sem subscrições ou custos adicionais, data de validade impressa na parte inferior do dispositivo.

A partir deste momento, o equipamento é desligado e desconectado, pelo que a sua posição deixará de ser visível para os veículos ligados e nos painéis de informação.

AVISO: Utilize sempre pilhas alcalinas. Possível risco de explosão se for utilizado um tipo incorreto de pilhas.

Depois de colocar as pilhas novas, rodar no sentido dos ponteiros do relógio para fechar a base.
Verifique se o seu aparelho está a funcionar corretamente, activando-o durante alguns segundos.

PT - 4 SEGURANÇA GERAL Este aparelho não é um brinquedo. Não deve ser utilizado por crianças ou pessoas inexperientes, exceto se for supervisionado ou instruído por uma pessoa responsável pela sua segurança. Se for utilizado sob supervisão, Este equipamento incorpora uma base magnética de alta potência. Manter afastado de pacemakers e de equipamentos sensíveis a campos magnéticos. Possui conectividade por radiofrequência (tecnologia IoT de banda estreita), que é segura e certificada de acordo com os limites legais de exposição humana. No entanto, evite a utilização perto de dispositivos médicos sensíveis. Se estiver danificado ou inutilizável, elimine os seus componentes num local limpo. O V16IoT foi concebido para suportar vibrações e choques moderados associados à sua utilização, mas deve ser evitado qualquer impacto grave. UTILIZAÇÃO Em caso de avaria ou acidente, ativar e colocar o dispositivo no tejadilho ou no ponto mais alto do veículo para alertar visualmente para o obstáculo. Este equipamento incorpora conectividade NB-IoT que, quando ligado, envia anonimamente a sua localização para o hotspot nacional de tráfego, alertando outros veículos e condutores conectados através de painéis informativos próximos, melhorando a	PT - 5 segurança rodoviária. LEMBRETE: Transportar sempre o dispositivo acessível (no porta-luvas ou na mala) e utilizá-lo apenas nos casos previstos na lei. Coloque-o o mais alto possível e numa posição horizontal para garantir a máxima visibilidade e eficiência. ARMAZENAMENTO Este equipamento deve ser guardado no interior do habitáculo do veículo, protegido da luz solar e da humidade. Deve estar ao alcance do braço do condutor, mas não deve estar acessível às crianças. Evitar colocar objectos diretamente sobre o equipamento para evitar uma ativação acidental. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS O equipamento não se liga. - Verificar se as pilhas estão corretamente colocadas e/ou se não estão corroidas. - Substituir as pilhas por outras novas. Mudei as pilhas e o aparelho não se liga. - Verificar a polaridade correta das pilhas, a sua data de validade e o seu bom estado exterior. Se continuar a não ligar, contacte o seu distribuidor, que saberá como proceder. CARTA DE GARANTIA INDICAÇÕES E CONDIÇÕES LEGAIS	PT - 6 A ALFA DYSER será responsável, durante um período de trinta e seis (36) MESES a contar da data da sua nota de entrega de venda ao seu cliente direto, pelos defeitos de origem dos produtos, nos termos previstos na legislação em vigor e nas presentes condições comerciais de venda. Os produtos que sejam processados ao abrigo da garantia e que não cumpram o estipulado no número anterior serão considerados fora de garantia. Nestes casos, a ALFA DYSER reserva-se o direito de adotar as medidas necessárias para compensar os danos causados. Os produtos substituídos ou reparados durante o referido período de 36 meses terão um prazo de garantia próprio de SEIS (6) meses a contar da data de expedição do produto reparado ou substituído, exceto se o prazo que falta para terminar o período de garantia do produto original for superior, caso em que se aplicará este último. Estão excluídas da garantia e da responsabilidade da ALFA DYSER todas as deficiências fora do seu controlo, nomeadamente se resultarem do desgaste normal, de informações falsas ou inexatas fornecidas pelo comprador, de negligência, má utilização ou manutenção inadequada, do não cumprimento das instruções de funcionamento dos produtos, da utilização dos produtos juntamente com qualquer material inadequado, ou em consequência da influência de uma ação	PT - 7 química ou electrolítica ou de outras causas semelhantes. A garantia concedida pela ALFA DYSER está sujeita ao cumprimento atempado das condições de pagamento acordadas com o comprador. Para a devolução ou reparação do produto em garantia, o pedido de devolução/reparação deve ser solicitado no ponto de venda onde o produto foi adquirido, juntamente com a fatura de venda, e enviado para a ALFA DYSER (C/Cooperativa, 2 08635, Sant Esteve Sesrovires. Tlf. 937831011) onde se encontra o serviço pós-venda. A ALFA DYSER não aceitará nenhum produto que não esteja acompanhado da fatura de compra correspondente. Será da exclusiva responsabilidade do comprador ou cliente direto o cumprimento dos requisitos legais que, em termos de garantias, devem ser concedidos aos consumidores finais com os quais interage, de acordo com a legislação em vigor em cada país onde é comercializado. GARANTIA DOS SERVIÇOS DIGITAIS E CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO Se o produto fornecido pela ALFA DYSER implicar a prestação de um serviço digital, o período de garantia e continuidade do serviço oferecido aos utilizadores é de trinta e seis (36) meses garantidos a partir da venda do produto físico. Em caso de encerramento ou interrupção indefinida do serviço, a ALFA DYSER notificará os seus clientes e utilizadores com uma	PT - 8 antecedência mínima de seis (6) meses, mantendo sempre a garantia de continuidade do serviço mencionada no parágrafo anterior. De igual modo, caso se verifique uma alteração substancial das condições contratuais de prestação, a ALFA DYSER avisará sempre com uma antecedência mínima de três (3) meses. DISPONIBILIDADE DE PEÇAS SOBRESSALENTES A ALFA DYSER manterá a disponibilidade de peças sobressalentes, produtos ou sistemas equivalentes e de funcionalidade similar durante 10 anos após a descontinuação ou extinção de um produto (5 anos para os produtos extintos antes de 2022). A ALFA DYSER será também responsável, durante um período de trinta e seis (36) meses a partir da data da sua nota de entrega ao comprador direto, pelos defeitos de origem das peças sobressalentes adquiridas.	EN - 1 EMERGENCY BEACON V16 GEOLOCALISABLE DGT Read these instructions carefully before first use. They contain safety and operating information. Keep this manual. This device does not adhere to non-ferrous metals, but remains stable on horizontal surfaces. Do not use on moving surfaces, it may come loose. PARTS OF THE DEVICE 1. On/Off 2. Base pilas 3. Magnets 4.Relevant info TECHNICAL SPECIFICATIONS Certification number: IDIADA PC25020289 Dimensions: 68x51x94mm 3 x AA alkaline batteries, LR6 Autonomy: Max. 6h Activation: manual Waterproof: IP54 Stability: +180 Pa Flash frequency: between 0.8 and 2 Hz. Working temperature: -10°C to 50°C Visibility: >1km in all directions at night IoT e-SIM: included Connectivity without subscriptions or additional costs, expiry date printed on the bottom of the device.
EN - 2 FIRST TIME USE AND EQUIPMENT CHECK Turn to the left to open the base, remove the battery protection and turn to the right to close the base. It is possible to check the operation of the luminaire by activating the device for several seconds, so that you can verify that the light is working properly. Try not to stare at the focused light of the fixture when it is flashing at night or in low ambient light to avoid injury. CAUTION: Do not exceed 100 seconds of testing or a location signal will be sent to the national traffic access point. OPERATION Place the equipment at the highest possible point to be seen from the farthest distance, and always in a horizontal position. When the ON/OFF button is pressed, the device starts the flash pattern and obtains its geographical position by means of a GNSS (Global Navigation Satellite System) signal. Pressing the button again stops the flash pattern and a final data stream is sent to the server indicating the end of the event. From this moment on, the equipment is switched off and disconnected, so its position will no longer be visible to connected vehicles and on information panels. BATTERY INSTRUCTION Check the condition of the batteries periodically, at least every 6 months. Replace the batteries when you notice a drop in light intensity, or if any of the batteries show signs of surface oxidation.	EN - 3 If the battery corrodes or leaks, the device may not work properly. Never attempt to connect the equipment to external power sources, as this may cause irreparable damage to the equipment. WARNING: Always use alkaline batteries. Possible risk of explosion if the wrong type of batteries are used. BATTERY REPLACEMENT Never tamper with the inside of the battery compartment while using the equipment. Batteries should only be handled or replaced when the equipment is switched off. Use only batteries of the recommended type. Do not attempt to disassemble the device, as this will render it unusable. This is not a rechargeable device. If you have used the device for 30 minutes or more, switch off and wait 5 minutes before opening the cover, the batteries may be hot. Turn to the left to open the base, insert the batteries according to the polarity marked on the device. This equipment is protected against reverse polarity. Once you have installed the new batteries, turn clockwise to close the base. Verify that your equipment is working properly by activating it for several seconds. GENERAL SAFETY This appliance is not a toy. It should not be used by children or inexperienced persons unless supervised or instructed to do so by a person responsible for their safety. If used under supervision. This equipment incorporates a high power magnetic base. Keep	EN - 4 away from pacemakers and equipment sensitive to magnetic fields. It has radio frequency connectivity (Narrow Band IoT technology), which is safe and certified according to legal limits for human exposure. However, avoid use near sensitive medical devices. If damaged or unserviceable, dispose of its components at a clean point. V16IoT is designed to withstand moderate vibration and shock typical of its use, but any hard impact should be avoided. USE In the event of a breakdown or accident, activate and place the device on the roof or highest point of the vehicle to visually alert of the obstacle. This equipment incorporates NB-IoT connectivity which, when switched on, anonymously sends its location to the national traffic hotspot, alerting other connected vehicles and drivers via nearby information panels, improving road safety. REMEMBER: Always carry the device accessible (in the glove compartment or suitcase) and use it only in the cases provided for by law. Place it as high as possible and in a horizontal position to ensure maximum visibility and efficiency. STORAGE This equipment should be stored inside the passenger compartment of the vehicle, protected from sunlight and moisture. It should be within arm's reach of the driver, but should not be accessible to children. Avoid placing objects directly on the equipment to avoid accidental activation.	EN - 5 TROUBLESHOOTING The equipment does not turn on. - Check that the batteries are inserted correctly and/or are not corroded. - Replace the batteries with new ones. I have changed the batteries, and the equipment does not turn on. - Check the correct polarity of the batteries, their expiry date and their good external condition. If it still does not turn on, contact your distributor, who will know how to proceed. LETTER OF GUARANTEE INDICATIONS AND LEGAL CONDITIONS ALFA DYSER shall be liable for a period of thirty-six (36) MONTHS from the date of its sales delivery note to its direct customer, for defects of origin in the products, under the terms provided for in the legislation in force and in these commercial conditions of sale. Products that are processed under warranty and that do not comply with the stipulations of the previous paragraph will be considered out of warranty. In such cases, ALFA DYSER reserves the right to adopt the necessary measures to compensate for the damage caused. Products replaced or repaired during the aforementioned 36-month period will have their own guarantee period of SIX (6) months from the date of dispatch of the repaired or replaced product, unless the period remaining to terminate the guarantee period of the original product is longer, in which case the latter will apply.	EN - 6 Excluded from the warranty and liability of ALFA DYSER are all deficiencies beyond its control, especially if they are the result of normal wear and tear, false or inaccurate information provided by the purchaser, negligence, misuse or improper maintenance, non-compliance with the operating instructions of the products, use of the products together with any unsuitable material, or as a consequence of the influence of a chemical or electrolytic action or other similar causes. The warranty granted by ALFA DYSER is subject to the timely fulfilment of the payment conditions agreed with the purchaser. For the return or repair of the product under warranty, the return/repair request must be requested at the point of sale where the product was purchased, together with the sales invoice, and sent to ALFA DYSER (C/Cooperativa, 2 08635, Sant Esteve Sesrovires. Tlf. 937831011) where the after-sales service is located. ALFA DYSER will not accept any product that is not accompanied by its corresponding purchase invoice. It will be the sole responsibility of the purchaser or direct customer to comply with the legal requirements that, in terms of guarantees, must be granted to the final consumers with whom he/she interacts, according to the legislation in force in each country where it is marketed. GUARANTEE OF DIGITAL SERVICES AND CONTINUITY OF PROVISION If the product supplied by ALFA DYSER involves the provision of a	EN - 7 digital service, the warranty period and continuity of the service offered to users is thirty-six (36) months guaranteed from the sale of the physical product. In the event of closure or undefined interruption of the service, ALFA DYSER will notify its customers and users at least six (6) months in advance, always maintaining the guarantee of continuity of service mentioned in the previous paragraph. Likewise, if there is a substantial change in the contractual conditions of provision, ALFA DYSER will always give at least three (3) months' notice. AVAILABILITY OF SPARE PARTS ALFA DYSER shall maintain availability of spare parts, equivalent products or systems and similar in functionality for 10 years after an item is discontinued or discontinued (5 years for products discontinued before 2022). ALFA DYSER shall also be liable for a period of thirty-six (36) months from the date of its delivery note to the direct purchaser for defects of origin in the spare parts purchased.